

# LV400TM

## AMPLIFICAZIONI

# LOMBARDI

Monitor passivo a 2 vie realizzato in sistema bass reflex con un altoparlante coassiale con il woofer da 12" al neodimio e un driver a tromba metallica a compressione e membrana in Kapton da 1" e una rete di filtro passiva. E' un prodotto che pur essendo molto compatto è di alta qualità con un ottimo rapporto potenza-dimensioni ideale per ogni tipo di palcoscenico utilizzabile sia per voce-strumento-basi. Consigliamo di pilotarla con l'uscita amplificata del monitor attivo LV400 TA, oppure con un amplificatore da almeno 350W RMS su 8 Ohm.



### Applicazioni

monitor da palco Live per voce

monitor da palco Live per strumenti

monitor da palco Live per basi

playback

musica dal vivo

monitor da DJ

monitor per piccoli e grandi palchi



### Caratteristiche

impedenza nominale 8 Ohm - monitor passivo

potenza max (dB) 133 dB SPL 1mt in campo libero

altoparlanti 01 coassiale: 01 woofer 320mm 12" al neodimio - 01 driver con tromba metallica a compressione e membrana in Kapton da 1"

dimensioni (l x h x p) 40,8x37,5x48 cm

peso (kg) 10,5