

LOMBARDI

Subwoofer passivo in sistema bass reflex con due altoparlanti da 12" in configurazione a pistone. E' un prodotto compatto e di alta qualità con un ottimo rapporto potenza-dimensioni, consigliamo di pilotarla con un amplificatore da almeno 700W RMS su 4 Ohm. Si differenzia grazie al suono molto caldo e a una elevata pressione sonora. Ideale sia per ambienti chiusi, che per piccoli spazi all'aperto o modulandolo anche in grandi piazze abbinato a satelliti come LV100, LVR600BP, LVR1200BP.

LS700P

Applicazioni

- subwoofer cinema / sistema surround
- subwoofer fronte palco / piano bar
- subwoofer bar / pub / club / piazze
- subwoofer in discoteche
- subwoofer in spettacoli dal vivo



Caratteristiche

impedenza nominale	4 Ohm - subwoofer passivo
potenza max (dB)	126,7 dB SPL 1mt in campo libero
potenza 1watt a 1mt (dB) 4 ohm:	98,2 dBA
altoparlanti	02 woofer 320mm 12" posizionati in configurazione a pistone
dimensioni (l x h x p)	52,5x39,2x61,5 cm
peso (kg)	25,2

w w w . a m p l i f i c a z i o n i . i t