

LOMBARDI

LS5000P

Subwoofer passivo caricato a tromba con due altoparlanti da 15".

E' un prodotto molto potente e di alta qualità con un ottimo rapporto potenza-dimensioni, consigliamo di pilotarla con due amplificatori (un amplificatore ogni woofer) da 2500 W RMS su 4 Ohm (consigliamo di utilizzare l'amplificatore Lombardi LAQUAD1200 su 4 canali in configurazione BRIDGE). Si differenzia grazie al suono molto caldo e a una elevata pressione sonora. Ideale sia per grandi ambienti chiusi, che per spazi all'aperto di ogni dimensione abbinato a satelliti come LVR600BP, LVR1200BP e ai subwoofer LS2500. LS1000P. LS700P.

Applicazioni

subwoofer cinema / sistema surround

subwoofer fronte palco

subwoofer pub / club / piazze

subwoofer in discoteche

subwoofer in spettacoli dal vivo



Caratteristiche

impedenza nominale 4+4 Ohm - subwoofer passivo

potenza max (dB) 141,2 dB SPL 1mt in campo libero

potenza 1watt a 1mt (dB) 4+4 ohm: 104,2 dBA

altoparlanti 02 woofer 350mm 15" caricato a tromba

dimensioni (l x h x p) 91x80x123

peso (kg) 94