LVR1200BP

AMPLIFICAZIONI LOMBARDI

Diffusore acustico passivo a 2 vie realizzato in sistema bass reflex con due altoparlanti coassiali con i woofer da 10" al neodimio e due driver a tromba metallica a compressione e membrana in Kapton da 1" e una rete di filtro passiva. E' un prodotto compatto e di alta qualità con un ottimo rapporto potenza-dimensioni, deve essere pilotata in bi-amplificazione con un amplificatore da almeno 800W RMS su 2 Ohm per le medio-basse frequenze e un amplificatore da almeno 400W RMS su 4 Ohm per le alte frequenze.
E' un prodotto che pur essendo molto compatto è di alta qualità con un ottimo rapporto potenza-dimensioni ideale come montaggio in line-array, come diffusore acustico montato singolarmente (ATTENZIONE: utilizzare le apposite strutture per l'appensione) oppure come monitor da palco per i più esigenti.

Applicazioni

diffusore acustico line-array
sistema di amplificazione audio e video
cinema / sistema surround
amplificazione fronte palco / side / drum files
diffusione musicale pub / club / piazze di ogni dimensione
discoteche
musica dal vivo
playback
parlato

Caratteristiche

impedenza nominale	BI AMPLIFICAZIONE: 2 Ohm sez. medio / bassi - 4 Ohm sez. alti
potenza max (dB)	139 dB SPL 1mt in campo libero
potenza 1watt a 1mt (dB)	ALTI 4 ohm: 103,5 dBA - BASSI 2 ohm: 98,2 dBA
altoparlanti	02 coassiale: 02 woofer 250mm 10" al neodimio - 02 driver con membrana in Kapton da 1"
dimensioni (l x h x p)	66x38x46 cm
peso (kg)	19,8

www.amplificazionilombardi.it